

# PANEL SAW MACHINE


**RBS-3200-PREMIUM**


Formatuesi i serisë industriale me pajisje premium, i dizajnuar për prerjen anësore, tërthore dhe këndore të materialeve në formë të pllakës (mediapan, panele, shper-pllaka, plastika ...) si dhe druri i plotë. Një makinë e nevojshme për të gjitha prodhimet e vogla, të mesme dhe industriale. E pajisur me rregullim motorik të këndit dhe lartësisë, rregullim të saktë të prerësit të parakohshëm, firung përpara me mundësi zgjatjeje, matës dixhital këndesh, kapak premium për mbrojtjen nga pluhuri, firung ndihmës me këndmatës, firung prapa me matës dixhital dhe rregullim të saktë, sistem lubrifikimi, korpë shtesë për mbështetje të paneleve të mëdha, tryeza ndihmëse më të mëdha se ato standarde dhe sistem për bllokimin e tavolinës lëvizëse në pozita të ndryshme.



## SISTEM LËVIZËS I VERIFIKUAR

Tavolinë lëvizëse e bërë nga alumini me gjerësi 430mm, me sistemin lëvizës më të besueshëm dhe më të qëndrueshëm të verifikuar, i cili mundëson lëvizje e përpiktë dhe të qetë me saktësi të lartë, pa nevojë për vajosje dhe mirëmbajtje të veçantë.



## RREGULLIM MOTORIK

Rregullim i shpejtë dhe i përpiktë i këndit dhe i lartësisë me ndihmën e motorit.



## KONSTRUKSION I FORTË

Konstruksion i qëndrueshëm i cilësisë dhe qëndrueshmërisë të pakrahasueshme, i cili elimonon vibracionet dhe siguron komoditet gjatë punës në nivelin më të lartë.



## PRESJA PNEUMATIKE

Opcionale: presja pneumatike me 4 pistona dhe dy zona pune, me gjatësi 3200 mm.

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Fuqia e motorit kryesor                     | 5.5kW                            |
| Fuqia e tehut të parë                       | 1.1kW                            |
| Dimensionet e tavolinës lëvizëse            | 3200x430mm                       |
| Diametri i tehut kryesor                    | 305mm (400mm opsionale)          |
| Shpejtësia e motorit kryesor                | 3000/4000/5000rpm                |
| Diametri i tehut të parë                    | 120mm                            |
| Shpejtësia e tehut të parë                  | 8800rpm                          |
| Diametri i boshtit të tehut kryesor         | 30mm                             |
| Diametri i boshtit të tehut të parë         | 20mm                             |
| Distanca midis tehut dhe firungut të fundit | 1200mm                           |
| Pjerrësia e tehut kryesor dhe tehut të parë | 45° – 90°                        |
| Dimensionet e makinës                       | 3200x3150x900mm                  |
| Dimensionet e paketimit                     | 2150x1250x980mm / 3250x450x300mm |
| Pesha                                       | 900kg                            |

## OPSIONALE PRESS FOR PANEL SAW



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Numri i pistonave pneumatikë | 4              |
| Numri i zonave të punës      | 2              |
| Presioni i punës             | 6 bar          |
| Dimensionet e makinës        | 3400x480x200mm |
| Dimensionet e paketimit      | 3400x480x200mm |
| Pesha                        | 80kg           |