

AUTOMATIC BRUSH SANDING MACHINE

RK-1000M-PRO


MUNDËSITË

Me një fuqë ju merrni opsi-one të shumta përpunimi si grihja e mediapanit të pa-përpunuar, grihja e medi-apanit me një ngjyrë baze, grihja e paneleve me formë të çrregullt, forma 2D dhe 3D dhe grihja e produkteve të drurit të ngurtë.




Furça automatike është një nga makinat më të njohura në treg, sepse është e lehtë për t'u përdorur, nuk ka faktor njerëzor dhe rrit kapacitetin tuaj të lëmimit deri në 10 herë. Një makinë që do të kthejë investimin tuaj në kohë më të shpejtë. Është e nevojshme për përpunimin e materialeve në formë të pllakës dhe drurit dhe mundëson lëmimin e paneleve me formë të çrregullt (rustic, kanale, dekor, forma 2D, 3D, etj.). Ai përbëhet nga 3 zona që janë të pavarura dhe të rregullueshme në lartësi, shpejtësi dhe lëkundje. Pavarësisht nëse jeni duke bërë kuzhina nga mediapan i lyer, dyer të brendshme, elemente dekorative ose panele druri të ngurtë, një fuqë automatike është zgjedhja ideale për ju.




MAKINA E NEVOJSHME

Grihja është një proces i lodhshëm dhe një fazë pune që asnjë punëtor nuk e dëshiron, prandaj kjo makinë është e nevojshme në të gjitha industrinë, sepse do t'ju mundësojë të rrisni kapacitetin dhe të zvogëloni faktorin njerëzor në procesin e përpunimit.



PËRPUNIMI I SHKËLQYER

Ajo përbëhet nga 3 zona me furça horizontale, rrethore dhe të gjata, të cilat rregullohen në mënyrë të pavarur në varësi të llojit të materialit që përpunohet. Çdo zonë ka dy rreshta furçash me rotacione të ndryshme, matas dhe djathtas. Të gjitha këto sigurojnë përpunim të shkëlqyer dhe përfundim të përsosur të çdo detaji të copës së punës.



TRANSPORTI

Lëvizja e materialit mundësohet nga një shirit gome i cilësisë së lartë dhe rule gome, të cilët e fiksojnë copën e punës në dy pozita dhe garantojnë lëvizjen e pandërprerë të materialit pa e dëmtuar atë.



PANELI I KONTROLLIT

Paneli i kontrollit mundëson rregullimin e çdo zone në mënyrë të veçantë, përfshirë aktivizimin, rregullimin e shpejtësisë së rrotullimit dhe lëvizjen e oscilimeve. Përveç kësaj, mund të rregullohen gjithashtu aktivizimi i shiritit të transportit dhe lartësia e përpunimit.



HEQJA E PLUHURIT

Në pjesën e sipërme të makinës ka 6 hapje f100 për heqjen e pluhurit. Makina vjen me një instalim të brendshëm të zorrëve fleksibël për nxjerrjen e pluhurit.



SHIRITAT E GRIHJES

Shiritat e grihjes janë të ndara në tre zona: 7 furça horizontale në zonën e parë, 9 furça rrethore në zonën e dytë dhe 2 furça të gjata në zonën e tretë ose përfundimtare. Varësisht nga lloji i materialit, është opsional kokërrzimi i shiritave të grihjes, por kokërrzimi më i përshtatshëm për materiale të ndryshme si mediapani dhe druri është: në zonën e parë 240, në zonën e dytë 320 dhe në zonën e tretë 400.

Gjerësia maksimale e punës	1000mm
Gjatësia minimale e punës	400mm
Trashësia maksimale e punës	100mm
Fuqia e motorit (furça horizontale)	2x1.5kW
Fuqia e motorit (furça rrethore)	1.5kW
Fuqia e motorit (rule të gjata)	2x1.5kW
Fuqia e motorit (oscilimet e furçave horizontale)	0.55kW
Fuqia e motorit (oscilimet e furçave rrethore)	0.37kW
Fuqia e motorit (oscilimet e furçave të gjata)	0.55kW
Fuqia e motorit (transportues)	0.37kW
Fuqia e reduktuesit	1.1kW
Fuqia totale	10.44kW

Numri i rrotullave horizontale	7
Diametri i rulit për furçat horizontale	260mm
Numri i rrotullave rrethore	9
Diametri i rulit për furçat rrethore	180mm
Numri i rrotullave të gjata	2
Diametri i rulit për furçat e gjata	300mm
Shpejtësia e përpunimit	6-30m/min
Numri i shiritave lëmues rrotullat horizontale	98 në total
Numri i shiritave lëmues rula rrethor	135 në total
Numri i rripave të lëmimit me rula të gjatë	40 në total
Dimensionet e rripit transportues	5970x1000mm
Dimensionet e makinës	3950x1650x1900mm
Dimensionet e paketimit	4000x1750x2000mm
Pesha	1650kg