


# CNC RUTER

**RK-2128-PREMIUM**



**LICENCIRANI SOFTVER HAIXUN**  
Sofisticirani softver koji Vam omogućava brzo i efikasno dizajniranje i optimizaciju proizvodnje, pregled u 3D i dobijanje instant ponude sa detaljnim cenama. Kompatibilan je i sa CNC bušilicama iz programa RADEK.



**MOGUĆNOST NADOGRADNJE**  
Automatski utorov panela, uređaj sa vakuum papučicama koji se nalazi na samom mostu i omogućava preuzimanje materijala sa podiznog stola. Automatski istovar panela, uređaj koji se takođe nalazi na samom mostu i omogućava pomeranje već obrađenih komada na specijalnu pokretnu traku koja ih preuzima.

Sa cnc ruter mašinom dobijate najviše za svoj budžet, poznata je po visokoj preciznosti, brzini, produktivnosti, fleksibilnoj upotrebi prilikom krojenja, graviranja i bušenja, kao i mogućnosti nadogradnje uređajem za utorov i istovar panela za dodatnu automatizaciju mašine.



#### INDUSTRIJSKI MOTOR 9kW

Izrada, dizajn i prateći delovi motora su 100% identični kvalitetu vodećih svetski poznatih proizvođača. Motor ima 24.000 obrtaja u minuti i vazdušno hlađenje, što omogućava besprekorno obradu svih vrsta i debljina materijala.



#### MOST MASIVNE KONSTRUKCIJE

Izrađen od pravougaonih čeličnih profila, konstruktivno poboljšan i dodatno ojačan u unutrašnjem delu. Tip konstrukcije mosta obezbeđuje visok stepen čvrstine, dugotrajnosti i garantuje visoku preciznost. Kvalitet je drastično bolji od drugih mostova na tržištu.



#### SERVO MOTORI

Specijalno dizajnirani za visoke zahteve i performanse u kombinaciji sa reduktotorom visoko renomiranog japanskog brenda. Garantovan je precizno pozicioniranje mosta i vretena bez odstupanja i grešaka i veliku brzinu kretanja do 30 metara u minuti.



#### VAKUUM PUMPA

Mašina je opremljena sa dve vakuum pumpe snage 7,5 kw sa vazdušnim hlađenjem. Kapacitet jedne vakuum pumpe je 550m<sup>3</sup>/h sat, što omogućava visoku apsorpciju čak i malih panela, dodatno je apsorpcija ojačana pomoću pneumatskih valjaka koji pritiskuju panel.



#### RADNI STOL

Radni sto mašine je konstruisan od specijalne plastične otporne na habanje za korišćenje vakuum pumpe. Dodatno ima integrisane "T" aluminijumske šine koje omogućavaju manuelno fiksiranje komada pomoću stega.



#### KRETANJE PO X I Y OSI

Kretanje osa se odvija preko linearnih vodica (30mm i 25mm) i zupčaste letve visoko renomiranog brenda HIWIN sa Tajvana. Omogućava nesmetan rad, nizak nivo buke i značajno smanjenje svih dodatnih opterećenja.

Radna površina

2100x2800x250mm

Snaga glavnog motora

9kW

Broj obrtaja glavnog motora

24.000rpm

Vrsta hlađenja glavnog motora

Vazdušno

Tip motora za kretanje

Servo motori

Snaga motora za kretanje

1.5kW

Radni sto

Vakuum sto + aluminijumske šine

Snaga vakuum pumpe

7.5kW (x2)

Kapacitet vakuum pumpe

550m<sup>3</sup>/h

Tip hlađenja vakuum pumpe

Vazdušno

Broj vakuum zona

x8

Operativni sistem

Tajvan LNC

Brzina obrade

0-30m/min

Tip čaure glavnog motora

ER32

Prečnik prihvata čaure

2-25mm

Dimenzije mašine

3870x3400x2950mm

Težina

3000kg



#### KRETANJE PO Z OSI

Smatra se da je Z osa najopterećenija i stoga je implementirana navojno vreteno, koje omogućava izuzetnu preciznost, nisko trenje elemenata, maksimalnu zaštitu od brzog habanja kao i sprečavanje zagrevanja elemenata.



#### OPERATIVNI SISTEM

LNC operativni sistem visoko renomiranog tajvanskog brenda. Omogućava lak i organizovan pristup svim funkcijama mašine.



**MOGUĆNOST NADOGRADNJE**