

BANDSAW

RK-345-PRO



Sharra brezi me konstruksion të qëndrueshëm dhe kompakt që mundëson prerje të drejtpërdrejtë dhe rrethore të drurit dhe materialeve në formë të pllakës. Makina e nevojshme në çdo punëtori të zdrukthtarisë.


TAVOLINA E PUNËS

Tavolina e fortë të punës me firung ndihmës dhe metër për prerje efikase të pjesëve të punës.


PJERRËSIA

Tavolinë pune që mund të rregullohet për prerje nën kënd prej 0° - 45°.


MBAJTËS

Të vendosur mbi dhe nën tavolinë, ofrojnë qëndrueshmëri dhe saktësi të sharrës gjatë prerjes.


RROTA

Rrota masive me diametër 500mm dhe gjerësi 35mm, mbi të cilat është vendosur sharra me dimensione 4020x16mm.


MOTOR EKONOMIK DHE I FUQISHËM

Motor i fuqishëm industrial që është gati të përballojë të gjitha sfidat.

Gjerësia maksimale e përpunimit	480mm
Trashësia maksimale e përpunimit	370mm
Fuqia e tehut	25m/min
Dimensionet e tehut	4020x16mm
Dimensionet e tavolinës së punës	630x525x55mm
Pjerrësia e tavolinës së punës	0° - 45°
Diametri i rrotës	Ø500
Gjerësia e rrotës	35mm
Fuqia e motorit	3kW
Dimensionet e makinës	760x920x1900mm
Dimensionet e paketimit	1950x650x1050mm
Pesha	278kg


HEQJA E PLUHURIT

Për heqjen e pluhurit, është vendosur një hapje f100 për lidhjen me aparat për heqjen e pluhurit (aspiratorin).