


ЦНЦ РУТЕР

RK-4AX-PREMIUM


Цнц рутер од премиум серијата на RADEK со 4 оски специјализиран за комплексни производи и обработка на врати со можност за кроење, вертикално и хоризонтално бушење, длабење и гравирање. Комплетен процен на обработка на врати со една машина.

Познат по високата прецизност, брзината, продуктивноста и флексибилната употреба за кроење, гравирање и бушење. Опремен со вакуум табла, вакуум пумпа 7.5kw, пневматски позиционери, уред за автоматско менување на алат, сензор за калибрирање на алат, магацин за 12 алатки, автоматски систем за подмачкување, отпрашувач со две вреќи (5.5kW), флексибилно црево за отпрашување, сет гумици за вакуум табла, калапи за подигнување на работното парче и сет чаури и фрезери.



4-ТА ОСКА

Главниот мотор може да се ротира кој овозможува обработка на комплексни производи.



ИНДУСТРИСКИ МОТОР 9KW

Изработката, дизајнот и пропратните делови од моторот се 100% идентични со квалитет на водечките светски познати производители. Моторот има 24.000 вртежи во минута и воздушно ладење кој овозможува беспрекорна обработка на секакви материјали и дебелини.



РАБОТНА МАСА

Работната маса на машината е конструирана од специјална пластика отпорна на абеење и за користење на вакуум пумпа. Дополнително има интегрирани "Т" алуминиумски шини кој овозможуваат мануелно фиксирање на парчето со помош на стеги.



ДВИЖЕЊЕ НА Z ОСКА

Z оската се смета за најоптоварена и поради тоа е имплементирано навојно вретено кое овозможува исклучително прецизност, ниско триење на елементите, максимално штитење од брзо абеење како и превентива од загревање на елементите кој се тријат за време на работа на машината.



ИНДУСТРИСКА ВАКУУМ ПУМПА

Машината е опремена со вакуум пумпа од 7.5kW моќност со воздушно ладење. Капацитетот на вакуум пумпата е 550m³ на час што овозможува висока апсорпција и на мали панели.



ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ

LNC оперативен систем од високо реномиран Тајвански бренд. Овозможува лесен и организиран пристап до сите функции на машината.

Работна површина	1300x2500x500mm
Моќност на главен мотор	9kW
Број на вртежи на главен мотор	24.000rpm
Тип на ладење на главен мотор	Воздушно
Вид на мотори за движење	Серво мотори
Моќност на моторите за движење	1.5kW
Работна маса	Вакуум маса + алуминиумски шини
Моќност на вакум пумпа	7.5kW
Капацитет на вакуум пумпа	550m ³ /h
Тип на ладење на вакуум пумпа	Воздушно
Број на вакуум зони	x6
Магацин за алатки	x12
Оперативен систем	Тајван LNC
Брзина на обработка	0-30m/min
Тип на чаура на главен мотор	ER32
Дијаметар на прихват на чаура	2-25mm
Димензии на машината	3870x2600x3300mm
Тежина	2100kg



ДВИЖЕЊЕ НА X И Y ОСКА

Движењето на оските е преку линеарни водилки (30mm и 25mm) и назабена летва, од високо реномираниот бренд HIWIN од Тајван, докажано најдобар и најупотреблив систем на движење кај повеќето цнц машини. Овозможува непопречена работа, ниска бучава и значително намалување на сите дополнителни оптоварувања.



СЕРВО МОТОРИ СО ВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ

Специјално дизајнирани за високи барања и перформанси во комбинација со редуктор од високо реномиран Јапонски бренд. Гарантирано прецизно позиционирање на мостот и вретеното без отстапка и грешка и со висока брзина на движење до 30 метри во минута. Докажан квалитет и стабилност во работата и во тешки индустриски услови.