


EDGE BANDING MACHINE

RK-5ALL-PREMIUM


OPSIONALE

Ripri rikthyes është një zgjidhje inteligjente që rrit ndjeshëm produktivitetin dhe zvogëlon nevojën për fuqi punëtore. I përputhshëm me kantierin RK-5ALL-PREMIUM, ky rrip automatikisht e kthen copën e përpunuar përsëri te operatori, duke mundësuar punë të plotë nga vetëm një person – pa ndihmë shtesë.




Makina për kantim nga seria premium e RADEK është e pajisur me shumë funksione për të arritur përpunimin perfekt të çdo pjese të prodhuar. Ideale për industritë që duan të përmirësojnë prodhimin dhe të rrisin kapacitetin e kantimit deri në shpejtësinë 23 metra në minutë. Ekran i madh me prekje dhe rregullim automatik të trashësisë së paneleve. Konstruksioni i fortë siguron stabilitet dhe besueshmëri gjatë punës. Është shtuar një njësi me shtypësë për të eliminuar mundësinë e lëvizjes së paneleve gjatë procesit të përpunimit.



KIMIA FILLESTARE

Lejon aplikimin e një substance kundër mbetjeve të ngjitësit në pllakë.



PARAFREZË

Dizajnuar për të eliminuar dëmtimet nga prerja dhe për të garantuar një sipërfaqe të sheshtë ideale për ngjitje. Ata janë të ndërtuar me prerës diamanti dhe me fryrës shtesë për të hequr mbetjet nga pjesët që janë kantuar për ngjitje cilësore të shiritit. Kontrolli i dy parafrezave realizohet me cilindra pneumatike të cilësia të lartë.



PARANGROHJE

Lejon parangrohjen e paneleve, e cila është një bazë e nevojshme për kantimin me cilësi të lartë, gjë që është veçanërisht e rëndësishme gjatë periudhës së dimrit.




APLIKIMI I NGJITËSIT

Kanistra është projektuar për ngjitës në grurë me kapacitet 4 litra. Është mundësuar rregullimi i saktë i sasisë së ngjitësit për të shmangur aplikimin e një sasive tepër të madhe ose shumë të vogël të ngjitësit.



RULE PNEUMATIKË

6 Rule pneumatikë, 4 identike, 1 me diametër më të madh dhe 1 me material gome, që sigurojnë presion për ngjitjen e shkëlqyer të shiritit




PRERJE PËRFUNDIMTARE

Prerje të saktë të skajeve të paneleve me dy sharra dhe një numër të lartë rrotullimesh (12.000).



FREZA ME PËRPUNIM TË TRASHË

Përpunimi i saktë i pjesës së sipërme dhe të poshtme të paneleve me dy freza të SHESHTË dhe një numër të lartë rrotullimesh (12.000).




FREZA ME PËRPUNIM TË IMËT

Përpunimi i saktë i pjesës së sipërme dhe të poshtme të paneleve me dy freza me radius (R1, R2, R3) dhe numër të lartë rrotullimesh (12.000)




FREZË KËNDI

Përpunimi i saktë i këndeve nga të dyja anët e paneleve me dy freza radiusi (R1, R2, R3) dhe numër të madh rrotullimesh (18.000)



SKALLPER RADIUSI

Skallpera me radius për përpunimin e skajeve të paneleve për t'i bërë ato të sheshta.



KIMIA PËRFUNDIMTARE

Lejon aplikimin e një mjeti pastrimi për mbetjet e ngjitësit në panel.



POLIRIM

Përpunimi përfundimtar i paneleve me polirimin për një përfundim më të butë.

Gjerësia e panelit	minimum 80mm
Trashësia e panelit	10-60mm
Trashësia e shiritit	0.4-3mm
Shpejtësia e përpunimit	15-23m/min
Presioni i punës	6 bar
Fuqia e teheve të parë	2.2kW (x2)
Fuqia e prerjes së fundit	0.37kW (x2)
Fuqia e frezave me përpunim të trashë	0.75kW (x2)

Fuqia e frezave me përpunim të imët	0.75kW (x2)
Fuqia e grirësit këndor	0.37kW (x2)
Fuqia e polirimit	0.37kW (x2)
Fuqia e transportuesit	4kW
Fuqia totale	16.5kW
Dimensionet e makinës	6600x1000x1600mm
Dimensionet e paketimit	6800x970x1800mm
Pesha	2450kg

KOMPAKTE, E FUQISHME DHE E QËNDRUESHME!

RRIPA KTHYESE



Rripa kthyese është një zgjidhje inteligjente që rrit ndjeshëm produktivitetin dhe ul nevojën për fuqi punëtore. E përputhshme me kantiericën RK-5ALL-PREMIUM, kjo rripë automatikisht e kthen copën e përpunuar përsëri tek operatori, duke mundësuar funksionimin e plotë nga vetëm një person - pa ndihmë shtesë. Me këtë shtesë, RK-5ALL-PREMIUM bëhet edhe më funksionale, veçanërisht për punishte me numër të kufizuar operatorësh që kërkojnë vazhdimësi dhe efikasitet maksimal.

Fuqia totale	1.6 kW
Tensioni	380V, 50Hz, 3-fazor
Motori	marka Guoyou
Inverteri	marka Guoyou
Kontrolluesi PLC	marka Guoyou
Lloji i rripit	PE (jeshile e errët), trashësi 3 mm
Shpejtësia e punës	10 – 35 m/min
Përmasat e rripit kryesor	9000x1285x900mm
Konstrukti mbajtës	profil alumini 40x80 mm
Korniza kryesore	llamarinë 3 mm, e lakuar dhe e salduar, me veshje të jashtme
Kapaciteti mbajtës	≤ 80 kg/m
Pesha	1.1 T