

МАШИНА ЗА КАНТИРАЊЕ


RK-SSM-COMPACT


Машина за кантирање со компактен дизајн и перфектен склоп од индивидуални компоненти за да овозможи финиш без забелешка. Сите делови на машината се изработени со апсолутна прецизност на врвни Јапонски машини и проверени од стручни инженери со строга контрола на квалитет. Голем дисплеј на допир кој активира "error" при проблем со машината и опис за негово брзо решение. Идеална за мали, средни и индустриски производства.



ПРЕД-ФРЕЗЕРИ

Дизајнирани да ги елиминираат оштетувањата од кроењето и да гарантираат рамна површина идеална за лепење. Изработени со дијамантски секачи кој ротираат во различни насоки.



НАНЕСУВАЊЕ ЛЕПАК

Канистерот е обложен со тефлон и има брз систем за демонтажа. Дизајниран за лепак во гранули за кој е потребно само 15 минути загревање.




ПНЕВМАТСКИ РОЛЕРИ

2 пневматски ролери за притисок на траката со регулатори.



КРАЈНО СЕЧЕЊЕ

Прецизно сечење на краевите од панелот со две пили со голем број на вртежи (12.000)



ФИНИ ФРЕЗИ

Прецизна обработка на горниот и долниот дел од панелот со два фрезери со РАДИУС (R1,R2,R3) и голем број на вртежи (12.000)

Ширина на панелот	минимум 80mm
Дебелина на панелот	10-50mm
Дебелина на трака	0.4-3mm
Должина на панелот	минимум 70mm
Брзина на обработка	7m/min
Работен притисок	6 bar
Вкупна моќност	6.15kW
Димензии на машината	2730x1080x1230mm
Димензии на пакување	2422x645x1245mm
Тежина	780kg



РАДИУС СКАЛПЕРИ

Скалпери со радиус за фина доработка на линијата на работ од панелот за да го направи мазен.



ПОЛИРКИ

Крајна обработка на панелот со полирање за да се овозможи уште помазен финиш.