ЧЕТВОРОСТРАНА МАШИНА

RK-FE4-ECO

Дизајнирана за четворострана обработка на работното парче. Најчесто користена за прецизно рамнење, жлебање, или изработка на форма по ваш избор со брзина до 20 метри во минута. Три работи кој ја прават одличен избор се компактните димензии кој зафаќаат мал простор, економична потрошувачка и едноставност во користењето и одржувањето. Со машината следуваат 4 глави на кој може да поставите ножеви (плочки) во форма по ваш избор.

ЗАСЕБНИ МОТОРИ

Машината е составена од 6 засебни мотори од кој:
Три по 2.2kW
Еден од 4kW
Еден од 1.5kW
Еден од 0.37kW



РОЛЕРИ ЗА ТРАНСПОРТ

Управувани со карданска трансмисија за цврсто и непречено движење на работното парче. Транспортот е со назабени метални ролери во предниот дел и мазни гумени ролери во задниот дел за елиминирање на можните оштетувања на работното парче.

ДОПОЛНИТЕЛНА ПОДДРШКА

Дополнително се поставени хоризонтални ролери и вертикални ролери во зоната на обработка за маскимална поддршка во транспортот на работното парче.

ПОДЕСУВАЊЕ НА РОЛЕРИТЕ

Притисокот на ролерите за транспорт се регулира автоматски преку контролната табла.



ПОДЕСУВАЊЕ НА ФРЕЗИТЕ

Позицијата на фрезите се регулира механички со рачките кој се поставени во предниот дел на машината.

Ширина на обработка	18-120mm
Дебелина на обработка	8-100mm
Брзина на обработка	5-20m/min
Број на фрези	4
Број на вртежи	6100rpm
Дијаметар на осовина	Ø40mm
Дијаметар на фреза доле	Ø110-140mm
Дијаметар на фреза горе	Ø110-140mm
Дијаметар на фреза десно	Ø110-140mm
Дијаметар на фреза лево	Ø110-140mm
Моќност на долен мотор	2.2kW
Моќност на горен мотор	4kW
Моќност на десен мотор	2.2kW
Моќност на лев мотор	2.2kW
Моќност на транспортер	1.5kW
Моќност на регулатор за висина	0.37kW
Вкупна моќност	12.47kW
Димензии на машината	2340x1210x1600mm
Димензии на пакување	2500x1350x1750mm
Тежина	1300kg

ОТПРАШУВАЊЕ

За да се отстрани пилевината поставени се неколку отвори за поврзување со отпрашувач (аспиратор).

ЕКОНОМИЧНА И ЕДНОСТАВНА!