

# ČETVOROSTRANA BLANJALICA

RK-FE4-ECO



Dizajnirana za četverostranu obradu radnog komada. Najčešće se koristi za precizno ravnjanje, žlebovanje ili izradu oblika po vašem izboru brzinom do 20 metara u minuti. Tri stvari koje je čine odličnim izborom su kompaktne dimenzije jer zauzima malo prostora, ekonomična potrošnja i jednostavnost korišćenja i održavanja. Uz mašinu dolaze 4 glave na koje možete postaviti noževe (pločice) u obliku po želji.

**ZASEBNI MOTORI**


Mašina se sastoji od 6 zasebnih motora od kojih su:  
Tri snage 2,2kW  
Jedan 4kW  
Jedan 1.5kW  
Jedan 0.37kW

**TRANSPORTNI VALJCI**

Upravljeni su kardanskim prenosom za čvrsto i nesmetano kretanje radnog komada. Transport se vrši zupčastim metalnim valjcima u prednjem delu i glatkim gumenim valjcima u zadnjem delu kako bi se eliminišala moguća oštećenja.

**DODATNA POTPORA**

Dodatno su postavljeni horizontalni i vertikalni valjci u zonu obrade za maksimalnu potporu prilikom transporta radnog komada.

**PODEŠAVANJE VALJAKA**

Pritisak transportnih valjaka regijuše se automatski putem kontrolne table.

**PODEŠAVANJE FREZERA**

Položaj frezera se reguliše mehanički pomoću ručica postavljenih u prednjem delu mašine.

Širina obrade	18-120mm
Debljina obrade	8-100mm
Brzina obrade	5-20m/min
Broj frezera	4
Broj obrtaja	6100rpm
Prečnik osovine	Ø40mm
Prečnik frezera dole	Ø110-140mm
Prečnik frezera gore	Ø110-140mm
Prečnik frezera desno	Ø110-140mm
Prečnik frezera levo	Ø110-140mm
Snaga donjeg motora	2.2kW
Snaga gornjeg motora	4kW
Snaga desnog motora	2.2kW
Snaga levog motora	2.2kW
Snaga transporter-a	1.5kW
Snaga regulatora visine	0.37kW
Ukupna snaga	12.47kW
Dimenzije mašine	2340x1210x1600mm
Dimenzije pakovanja	2500x1350x1750mm
Težina	1300kg

**OTPRAŠIVANJE**

Za uklanjanje piljevine postavljeno je nekoliko otvora za povezivanje sa otprašivačem (aspiratorom).