

ЧЕТВОРОСТРАНА МАШИНА

RK-FS4-PREMIUM



Дизајнирана за прецизна четворострана обработка со голем капацитет на производство и високи перформанси. Произведена под строги индустриски норми со неверојатна моќност и брзина на обработка до 45 метри во минута. Инвестиција за која никогаш нема да зажалите.


СТАБИЛНОСТ

Конструкција изработена со термички обработено железо од висока класа која гарантира стабилни перформанси во секој дел од обработката.


ЗАСЕБНИ МОТОРИ

Управувана со засебни мотори за максимален ефект во работата со вкупна моќност од 28.75kW.


ФУНКЦИЈА

Неопходна машина за брза и прецизна обработка на геометриска форма или декоративна форма на дрво и други материјали.


ПНЕВМАТСКИ РОЛЕРИ

Пневматски контролирани ролери за транспорт со регулирање на притисокот кој обезбедуваат цврсто и непречено движење на работното парче.


МЕТАЛНИ И ГУМЕНИ РОЛЕРИ

Транспортот е со назабени метални ролери во предниот дел и мазни гумени ролери во задниот дел за елиминирање на можните оштетувања на работното парче.

Ширина на обработка	25-210mm
Дебелина на обработка	8-120mm
Брзина на обработка	10-45m/min
Должина на работна маса	1800mm
Број на фрези	4
Број на вртежи	6800rpm
Дијаметар на осовина	Ø40mm
Дијаметар на фреза доле	Ø125-140mm
Дијаметар на фреза горе	Ø125-165mm
Дијаметар на фреза десно	Ø125-165mm
Дијаметар на фреза лево	Ø125-165mm
Моќност на долен мотор	7.5kW
Моќност на горен мотор	5.5kW
Моќност на десен мотор	5.5kW
Моќност на лев мотор	5.5kW
Моќност на транспортер	4kW
Дијаметар на отвор за отпашување	140mm
Дијаметар на ролер за транспорт	140mm
Вкупна моќност	28.75kW
Димензии на машината	4100x1630x1750mm
Димензии на пакување	4250x1780x1900mm
Тежина	3000kg


ДОПОЛНИТЕЛНА ПОДДРШКА

Дополнително се поставени хоризонтални ролери за максимална поддршка во транспортот на работното парче.


КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Едноставен и прегледен контролен панел со можност за регулирање на брзината и дебелината на обработка.