

HLADNA PRESA




Hladna presa je hidraulična mašina neophodna za proizvodnju vrata, nameštaja ili proizvoda izrađenih u više slojeva, za razliku od toplih presa, mnogo su ekonomičnije i imaju kraće vreme reakcije. Jednostavna za rukovanje sa stabilnim performansama i doslednim kvalitetom u radu. Dostupne u različitim dimenzijama i sa različitim pritiskom u zavisnosti od potreba u radu.



KONSTRUKCIJA

Masivna konstrukcija koja obezbeđuje visok stepen čvrstine i odličnu otpornost na statička i dinamička opterećenja. Izrađena je na visokopreciznim cnc obradnim centrima za metal, što garantuje preciznost, kvalitet i dugotrajnost mašine.




HIDRAULIČNI CILINDRI

Visokokvalitetni cilindri koji garantuju dug vek trajanja i dosledan kvalitet u radu.



KONTROLA

Kontrolni panel je lociran desno od mašine i omogućava vam kontrolisanje pritiska i vreme trajanja obrade.



PRITISAK

Omogućava pritisak na više radnih komada odjednom.

	RK1225-CP50-PRO	RK1530-CP50-PRO	RK2030-CP50-PRO
Radna površina	1250x2500mm	1500x3000mm	2000x3000mm
Maksimalni pritisak	50T (1.1kg/cm ²)	50T (1.1kg/cm ²)	50T (0.8kg/cm ²)
Pritisak hidrauličkog sistema	210kg/cm ²	210kg/cm ²	210kg/cm ²
Maksimalno otvaranje	1000mm	1000mm	1000mm
Prečnik cilindra (veliki)	125mm	125mm	125mm
Prečnik cilindra (mali)	90mm	90mm	90mm
Broj cilindara (veliki)	x2	x2	x2
Broj cilindara (mali)	x2	x2	x2
Snaga hidrauličnog motora	3.7kW	4kW	4kW
Dimenzije mašine	2900x1250x2300mm	1500x3500x2200mm	2000x3500x2200mm
Dimenzije pakovanja	2950x1300x2350mm	1500x3500x2200mm	2000x3500x2200mm
Težina	2000kg	3000kg	3500kg