

COLD PRESS



Presja me nxjerrje të ftohtë është një makinë hidraulike e nevojshme për prodhimin e dyerëve, mobiljeve ose produkteve të bëra me shtresa të shumta. Ndryshe nga presat e nxehta, ato janë shumë më ekonomike dhe kanë një kohë më të shkurtër reagimi. E thjeshtë për t'u operuar me performanca stabile dhe cilësi të qëndrueshme gjatë punës. Është në dispozicion në dimensione të ndryshme dhe me presione të ndryshme në varësi të nevojave gjatë punës.



KONSTRUKSIONI

Konstruksioni masiv që siguron një shkallë të lartë ngurtësie dhe qëndrueshmëri të shkëlqyer ndaj ngarkesave statike dhe dinamike. Është i prodhuar në qendra përpunimi CNC me përpikëri të lartë për metalin, që garanton saktësi, cilësi dhe qëndrueshmëri të makinës.




CILINDRI HIDRAULIK

Cilindra me cilësi të lartë që garantojnë një jetë të gjatë shërbimi dhe cilësi të qëndrueshme në funksionim.



KONTROLLI

Paneli i kontrollit ndodhet në të djathtë të makinës dhe ju lejon të kontrolloni presionin dhe kohën e përpunimit.



PRESIONI

Hapja maksimale e presës është 1000mm, e cila lejon shtypjen e shumë copave të punës nganjëherë.

	RK1225-CP50-PRO	RK1530-CP50-PRO	RK2030-CP50-PRO
Sipërfaqja e punës	1250x2500mm	1500x3000mm	2000x3000mm
Presioni maksimal	50T (1.1kg/cm ²)	50T (1.1kg/cm ²)	50T (0.8kg/cm ²)
Presioni i sistemit hidraulik	210kg/cm ²	210kg/cm ²	210kg/cm ²
Hapja maksimale	1000mm	1000mm	1000mm
Diametri i cilindrave (i madhë)	125mm	125mm	125mm
Diametri i cilindrave (i vogël)	90mm	90mm	90mm
Numri i cilindrave (i madh)	x2	x2	x2
Numri i cilindrave (i vogël)	x2	x2	x2
Fuqia e motorit hidraulik	3.7kW	4kW	4kW
Dimensionet e makinës	2900x1250x2300mm	1500x3500x2200mm	2000x3500x2200mm
Dimensionet e paketimit	2950x1300x2350mm	1500x3500x2200mm	2000x3500x2200mm
Pesha	2000kg	3000kg	3500kg