

INDUSTRIAL DUST COLLECTOR


RK90150-PREMIUM


Modeli më i madh i serisë, RK90150-PREMIUM me kapacitet $12500\text{m}^3/\text{h}$, është projektuar për salla të mëdha prodhimi dhe sisteme qendrore të aspirimit. Është ndërtuar për punë të pandërprerë në mjediset industriale më intensive. Sistemi është i pajisur me 108 filtra poliesteri me filtrimin 3 mikron dhe sipërfaqe totale filtrimi prej 57.9m^2 . Ventilatori me motor 15kW (20HP) dhe hyrja me diametër $\varnothing 400\text{mm}$ sigurojnë kapacitet të mjaftueshëm për një rrjet të zgjeruar tubacionesh. Pluhuri i mbledhur grumbullohet në thasë që zbrazen lehtësisht, ndërsa konstruksioni i fortë mundëson instalim të thjeshtë dhe jetëgjatësi të madhe pune.




KARROÇË METALIKE ME KAPACITET 195L

Karroçë metalike praktike dhe e qëndrueshme me kapacitet të madh për grumbullimin e materialeve të mbetura, e përshtatshme për përdorim industrial dhe zbraze të lehtë.



PASTRIM AUTOMATIK I FILTRAVE

Filtrat pastrohen automatikisht përmes një sistemi vibruës, duke ruajtur fuqi të qëndrueshme thithjeje dhe duke zgjatur jetën e filtrave.



MUNDËSI INSTALIMI SIPAS PROJEKTIT

Sistemi mund të përshtatet sipas vendosjes së makinerive, hapësirës në dispozicion dhe kapacitetit të kërkuar të aspirimit.



ZGJIDHJE AFATGJATË

Konstruksion industrial i projektuar për punë të vazhdueshme, aspirim të qëndrueshëm dhe mbështetje të besueshme të prodhimit në afat të gjatë.



INSTALIM I JASHTËM ME DRENAZH

Mundësi për instalimin e sistemit jashtë objektit, me sistem të përshtatshëm drenazhimi për largimin e sigurt të kondensatit.

Fuqia e motorit (ventilatorit)	15kW / 20HP
Kapaciteti	$12500\text{m}^3/\text{h}$
Diametri i hyrjes së thithjes	$\varnothing 400\text{mm}$
Sipërfaqja e filtrimit	57.9m^2
Furnizimi me energji	380V
Lloji i filtrit	Poliester, 3 mikronë
Dimensionet e filtrit	$\varnothing 152 \times 1120\text{mm}$
Numri i filtrave	108 copë
Dimensionet	$4150 \times 1128.5 \times 2495\text{mm}$